

_Инжектор AC/DC с грозозащитой IDU-CPE-G(56W) (внутреннее исполнение)



Рисунок - IDU-CPE-G(56W)

Инжектор питания с портом Gigabit Ethernet и PoE оснащен встроенной грозозащитой. Инжектор PoE должен быть подключен к сети переменного тока в диапазоне 100–240 В.

Параметр	Описание
Совместимые модели	InfiLINK XG, InfiLINK XG 1000, InfiLINK 2x2 PRO, InfiMAN 2x2, Vector 70, Vector 5, Vector 6, InfiMAN Evolution, InfiLINK Evolution
Габариты	137.5*62.5*33 мм (Д*Ш*В)
Вес	0,24 кг
Разъёмы	"LAN" – Подключение других Ethernet устройств (используется только для передачи данных) "POE" – Вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC), PASSIVE PoE "PWR" – Вход для переменного тока
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
Входное напряжение	100 ... 240 В
Выходное напряжение и ток	+56 В, 1 А
Потребление	60 Вт по 4 парам
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до +40 °С

Распиновка портов Ethernet	• 1/2 (+) и 3/6 (-) • 7/8 (-) и 4/5 (+)
Электромагнитная совместимость	Соответствует: • FCC Part 15, Class B
Грозозащита	Соответствует: • IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте) • IEC 61000-4-4 (EFT) 40А (tp = 5/50ns) • IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95А (tp = 8/20us)

Таблица - Спецификация IDU-CPE-G(56W)