

Глоссарий

- AC - Alternating Current - Переменный ток
- AMC - Automatic Modulation Control - Автоматическое управление модуляцией
- ARQ - Automatic Repeat reQuest - Автоматический повтор пакетов
- ATPC - Automatic Transmit Power Control - Автоматический контроль мощности
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла
- DC - Direct Current - Постоянный ток
- DFS - Dynamic Frequency Selection - Динамический выбор частоты
- ERC - Emergence Repair Console - Консоль аварийного восстановления
- ETH - Ethernet
- EVM - Error Vector Magnitude - Величина Вектора Ошибки
- FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов
- H-FDD - Hybrid Frequency Division Duplexing - Гибридное дуплексирование с частотным разделением
- IP - Internet Protocol
- LBT - Listen Before Talk - Прослушивание перед передачей
- LOS - Line of Sight - Прямая видимость
- MAC - Media Access Control - Управление доступом к среде
- MCS - Modulation and Coding Scheme - Модуляционно-кодированная схема
- NLOS - Non-Line of Sight - Отсутствие прямой видимости
- PHY - Physical layer - Физический уровень
- PoE - Power over Ethernet
- QAM - Quadrature Amplitude Modulation - Квадратурная амплитудная модуляция
- QoS - Quality of Service - Качество сервиса
- QPSK - Quadrature Phase Shift Keying - Квадратурная фазовая манипуляция
- RF - Radio Frequency - Радио частота
- RSSI - Received Signal Strength Indicator - Индикатор мощности входного сигнала
- SDR - Software-Defined Radio - Программно определяемая радиосистема
- SC-FDE - Single-Carrier Frequency Domain Equalization
- STP - Spanning Tree Protocol - Протокол покрывающего дерева
- TDD - Time Division Duplexing - Дуплекс с временным разделением
- VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная сеть