

Устройство грозозащиты AUX-ODU-LPU-G (new)



Рисунок - AUX-ODU-LPU-G

Дополнительное устройство грозозащиты для устройств «Инфинет». Разработано для работы в неблагоприятных погодных условиях и защиты внешнего блока или блока питания от резких перепадов напряжения, возникающих вследствие наведенных грозовых разрядов. Блок AUX-ODU-LPU-G совместим со всеми моделями устройств «Инфинет».

Несмотря на то, что устройства «Инфинет» обладают встроенной грозозащитой, AUX-ODU-LPU-G, обеспечивая наивысший уровень защиты в соответствии с GR-1089, существенно снижает риск поломки оборудования, что особенно важно при эксплуатации в труднодоступных районах с суровыми погодными условиями.

**ВНИМАНИЕ**
Не входит в стандартный комплект поставки.

Параметр	Описание									
Габариты и вес	34x94x121 мм, 0.28 кг									
Разъёмы	"ETH IN" – подключение других Ethernet устройств (только передача данных) "ETH OUT" – защищенный вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком ODU (Data+VDC) "GND" – клемма заземления									
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)									
Защита от влаги и пыли	IP66 и IP67									
Диапазон рабочих температур	-55 °C ... +60 °C									
Распиновка портов ETH IN, ETH OUT	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Data pair	A+	A-	B+	C-	C+	B-	D+	D-	
Грозозащита	В соответствии с: - GR-1089 - IEC 61000-4-2 (ESD) 15кВ (в воздухе), 8кВ (при контакте) - IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns) - IEC 61000-4-5 (Lightning) L5, 95A (tp = 8/20us) - ETSI ETS 300 386									

Комплект поставки



Рисунок - Комплект поставки AUX-ODU-LPU-G

В комплект поставки AUX-ODU-LPU-G входит хомут червячный TORRO 40-60/9 C7 W4 DIN 3017 - 2шт. Данный хомут изготовлен из нержавеющей стали А4, ширина 9 мм, допускает установку блока на трубостойку диаметром от 35 до 60 мм. При диаметре трубы более 60 мм могут быть использованы аналогичные хомуты (вплоть до диаметра 230 мм) шириной до 12-13 мм.