Title

_Инжектор AC/DC IDU-CPE-G(24W) (внутреннее исполнение)

Рисунок - IDU-CPE-G(24W)

IDU-CPE-G(24W) преобразователь напряжения PoE для электропитания устройств по проводам витой пары. Преобразователь питается от источника переменного тока. IDU-CPE-G(24W) обеспечивает питание устройств напряжением 48 В путем подачи постоянного тока через кабель Ethernet Cat5.

Параметр	Описание
Совместимые модели	Vector 4 / 5 / 6, Vector 70, InfiLINK XG, InfiLINK 2x2 LITE, абонентские терминалы InfiMAN 2x2, InfiMAN Evolution (кроме E5-BSQ), InfiLINK Evolution, AUX-ODU-SYNC
Габариты и вес	97*53.5*33.5 мм, 0,133 кг
Разъёмы	• "LAN" – подключение других Ethernet устройств, используется только для передачи данных • "POE" – вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком (Data+VDC), PASSIVE PoE • "PWR" – вход для переменного тока
Режимы работы порта Ethernet	• 10/100/1000 Мбит/с
Стандарты	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3U 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T
Требования к входной мощности	• Входное напряжение переменного тока: 100 ... 240 В • Переменный ток: 0.75 А • Частота переменного тока: 50...60 Гц
Потребление	• 28 Вт
Диапазон рабочих температур	• -10 °C ... +40 °C
Допустимая влажность при работе	• Максимум 95 %, без конденсата
Температура хранения	• -40 °C ... +70 °C
Выходное напряжение	• 48 В, 0.5 А

Распиновка портов Ethernet										
	LAN	**Пин**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		Описание	A+	A-	B+	C+	C-	B-	D+	D-
	POE	**Пин**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		Описание	A+	A-	B+	+VDC / C+	+VDC / C-	B-	-VDC / D+	-VDC / D-

Безопасность	• UL cUL, CE, GS, CCC, FCC, S-MARK, PSE, C-tick, KC(48V0.5A) BIS24V1A

Таблица - Спецификация IDU-CPE-G(24W)