

_Инжектор AC/DC IDU-CPE-G(24W) (внутреннее исполнение)



Рисунок - IDU-CPE-G(24W)

IDU-CPE-G(24W) преобразователь напряжения PoE для электропитания устройств по проводам витой пары. Преобразователь питается от источника переменного тока. IDU-CPE-G(24W) обеспечивает питание устройств напряжением 48 В путем подачи постоянного тока через кабель Ethernet Cat5.

Параметр	Описание									
Совместимые модели	Vector 4 / 5 / 6, Vector 70, InfiLINK XG, InfiLINK 2x2 LITE, абонентские терминалы InfiMAN 2x2, InfiMAN Evolution (кроме E5-BSQ), InfiLINK Evolution, AUX-ODU-SYNC									
Габариты и вес	97*53.5*33.5 мм, 0,133 кг									
Разъёмы	"LAN" – подключение других Ethernet устройств, используется только для передачи данных "POE" – вывод для электропитания и обмена данными с внешним блоком (Data+VDC), PASSIVE PoE "PWR" – вход для переменного тока									
Режимы работы порта Ethernet	10/100/1000 Мбит/с									
Стандарты	- IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3U 100Base-TX - IEEE 802.3ab 1000Base-T									
Требования к входной мощности	- Входное напряжение переменного тока: 100 ... 240 В - Переменный ток: 0.75 А - Частота переменного тока: 50...60 Гц									
Потребление	28 Вт									
Диапазон рабочих температур	-10 °C ... +40 °C									
Допустимая влажность при работе	Максимум 95 %, без конденсата									
Температура хранения	-40 °C ... +70 °C									
Выходное напряжение	48 В, 0.5 А									
Распиновка портов Ethernet	LAN	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8
		Описание	A+	A-	B+	C+	C-	B-	D+	D-
	POE	Пин	1	2	3	4	5	6	7	8
		Описание	A+	A-	B+	+VDC / C+	+VDC / C-	B-	-VDC / D+	-VDC / D-

Безопасность	UL cUL, CE, GS, CCC, FCC, S-MARK, PSE, C-tick, KC(48V0.5A) BIS24V1A
--------------	---

Таблица - Спецификация IDU-CPE-G(24W)